


Produktname:	TOGA Trafo - Abdeckhaube UNIVERSAL	
Art. Nr.:	1-fach:	334 345-100
	2-fach:	334 346-100
	4-fach:	334 348-100
Anschlussart:	Universell horizontal oder vertikal wählbar	
Nenngrösse:	Anschlussbolzen DT1/250A, DT1/630A, DT1/1000A 100 bis 1000kVA Verteiltrafos mit M12...M42 Gewinde	
Lieferumfang:	Trafo - Abdeckhaube (Einzelverkauf) Abdichtsystem inklusive	
Norm / Typprüfung:	VDE 0680-1 / EN60900	



Berührungsschutz: Trafo - Abdeckhauben in Kunststoff-Isolation. Die Trafo - Abdeckhaubenfamilie in 2-Komponenten Konstruktion (Isolation aussen schwarz & innen rot) sorgt für ein Höchstmass an Personensicherheit & Isolationsfestigkeit. Die flexible, weiche Bauweise ermöglicht Anschlüsse auf engstem Raum. Die Anschlussart kann vertikal oder horizontal gewählt / der Abschlussdeckel universell umgesetzt werden.



NEU IM ONLINESHOP



Lieferverfügbarkeit: Ab Lager als Einzelstück - gerne finden Sie die Artikeldetails im Webshop.

Beschreibung:

YOGA mit TOGA - die entspannte und einfache Produktlösung für den Trafoanschluss

Die ergänzenden PRONUTEC Trafo - Abdeckhauben des Typ «TOGA UNIVERSAL» (Transformator **O**ptimaler **G**eräte **A**nschluss) sorgen für den entspannten & flexiblen Trafoanschluss und machen die Montagearbeit zur angenehmen Nebensache.

Die flexiblen und trotzdem überaus robusten Trafo - Abdeckhauben sorgen für eine sichere und saubere Abdeckung der Spannung führenden Anlagenteile und sind mit einem flexiblen Abdichtsystem versehen, welche die gängigen Kabeldurchmesser abdeckt.

Detailansichten:

1-fach: 334 345-100

2-fach: 334 346-100

4-fach: 334 348-100



Für Fragen oder Bestellungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:

- Ruedi Schärli, Produktverantwortlicher NS: ruedi.schaerli@pronutec.ch oder 041 545 86 71
- Reto Aeschbach, Geschäftsführer: reto.aeschbach@pronutec.ch oder 041 545 86 73

Informations client, février 2020


Nom du produit:	Capots de transfo TOGA type UNIVERSAL
No. d'art.:	simple: 334 345-100 double: 334 346-100 quadruple: 334 348-100
Type de connexion:	vertical ou horizontal
Filetage de raccord.:	DT1/250A, DT1/630A, DT1/1000A avec M12 à M42x3. Transfos de distribution 100 à 1000kVA
Portée de l'offre:	Capot de protection Système d'étanchéité
Normes/ Test stand.:	VDE 0680-1 / EN60900



Prot. Contre les contacts accidentels: Capots de protection en plastique isolant. Les capots de protection adaptés, de construction à 2 composants (isolation extérieure noire et intérieure rouge) assurent le plus haut niveau de sécurité des personnes et de pouvoir d'isolation.



NEU IM ONLINESHOP



Livraison: Individuellement pour votre stock de pièces interne. Vous trouvez les détails dans notre boutique en ligne.

Description:

Du YOGA avec TOGA - la solution simple et décontractée pour le raccordement de transfo.

La nouvelle famille de capots PRONUTEC du type "TOGA UNIVERSAL" assure la connexion décontractée et flexible du transformateur et rend le travail de montage plus plaisant.

Les capots de protection, flexibles mais extrêmement robustes, garantissent un recouvrement impeccable et sûr des parties sous tension et sont équipés d'un système d'étanchéité flexible qui couvre les sections courantes de câble.

Vues détaillées:

simple: 334 345-100

double: 334 346-100

quadruple: 334 348-100



Nous répondons volontiers à vos questions ou demandes d'offres / commandes:

- Ruedi Schärli, chef de produit BT: ruedi.schaerli@pronutec.ch ou 041 545 86 71
- Reto Aeschbach, directeur général: reto.aeschbach@pronutec.ch ou 041 545 86 73