

**Kundeninfo August 2023****Produktname:** Photovoltaik Absicherung mit Basis und Sicherungen gPV 15A – 25A**Art. Nr. :**  
002 540-201: Sicherungsbasis EFH 10 DC 1p  
002 625-112: PV-Sicherung CH10x38 gPV 15A 1000V DC  
002 625-085: PV-Sicherung CH10x38 gPV 20A 1000V DC  
002 625-139: PV-Sicherung CH10x38 gPV 25A 1000V DC**NEU IM  
SORTIMENT****Typprüfungen:** nach IEC 60947-1, -3, 60269-6**Nennstrom In :** 15A / 20A / 25A**Ausschaltvermögen:** 30kA**Zeit/Stromkennlinie:** gem. sep. Produktdatenblatt Webshop**Abmessungen:** gem. sep. Produktdatenblatt Webshop**Lieferumfang:** Verpackungseinheit Sicherungsbasis: 12 Stk.  
Verpackungseinheit Sicherungen: 10 Stk.**Lieferverfügbarkeit:** Ab Lager gem. VPE - gerne finden Sie die Artikeldetails im Webshop

Beschreibung:

**Sicherungsbasis:**Geprüft nach IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19  
Gebrauchskategorie DC 20B.  
Geeignet für Kabelquerschnitt 1 – 25 mm<sup>2</sup>.  
Installation auf 35mm DIN-Schiene.**Sicherung:**

Nach IEC 60269-6

Kompakte Bauweise CH10x38.

**Für Fragen, Offerten oder Bestellungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:**

- Verkauf Innendienst NS:

[info@pronutec.ch](mailto:info@pronutec.ch) oder 041 545 86 70

- Reto Aeschbach, Geschäftsführer:

[reto.aeschbach@pronutec.ch](mailto:reto.aeschbach@pronutec.ch) oder 041 545 86 73**NEU IM  
ONLINESHOP**

**Informations client, août 2023**

<b>Nom de produit:</b>	Protection photovoltaïque avec socle et fusibles gPV 15A – 25A
<b>N° d'art.:</b>	002 540-201: Socle à fusible EFH 10 DC 1p 002 625-112: Fusibles photovoltaïque CH10x38 gPV 15A 1000V DC 002 625-085: Fusibles photovoltaïque CH10x38 gPV 20A 1000V DC 002 625-139: Fusibles photovoltaïque CH10x38 gPV 25A 1000V DC
<b>Testé selon:</b>	selon IEC 60947-1, -3, 60269-6
<b>Courant nominal In:</b>	15A / 20A / 25A
<b>Pouvoir de coupure assigné:</b>	30kA
<b>t/I diagramme:</b>	selon la fiche technique au boutique en ligne
<b>Dimensions:</b>	selon la fiche technique au boutique en ligne
<b>Contenu livraison:</b>	unité d'emballage pour socle à fusible: 12 pièces unité d'emballage pour fusibles: 10 pièces
<b>Disponibilité:</b>	Vous trouvez les détails dans notre boutique en ligne.

**NEU IM  
SORTIMENT**


## Description:

**Socle à fusible:**

Testée selon IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19  
Catégorie d'utilisation: DC 20B.  
Approprié pour section de câble 1 – 25 mm<sup>2</sup>.  
Installation sur 35mm DIN-barre de profil.

**fusible:**

selon IEC 60269-6  
construction compacte CH10x38.

**Nous répondons volontiers à vos questions ou demandes d'offres / commandes:**

- Vente interne BT: [info@pronutec.ch](mailto:info@pronutec.ch) ou 041 545 86 70
- Reto Aeschbach, directeur général: [reto.aeschbach@pronutec.ch](mailto:reto.aeschbach@pronutec.ch) ou 041 545 86 73

**NEU IM  
ONLINESHOP**