

Kundeninfo Januar 2026

Produktenname: ES7 SAL Stromwandler – Familie zu TRIVER+ Lastschaltleisten DIN2 & DIN3

Art. Nr.:	Ungeiecht:			
	143 207-030	300/5A	2.5VA	Kl. 0.5S
	143 206-040	400/5A	2.5VA	Kl. 0.5S
	143 206-060	600/5A	2.5VA	Kl. 0.5S



Geeicht:				
143 207-130	300/5A	2.5VA	Kl. 0.5S	
143 207-140	400/5A	2.5VA	Kl. 0.5S	
143 207-160	600/5A	2.5VA	Kl. 0.5S	



Norm: nach EN61869-1 & 2
Einbau: Im Anschlussraum anbaubarer Stromwandlerblock zu TRIVER+ DIN2/3
Paketinhalt: Stromwandler L1 / L2 / L3
 Spannungsabgriffe L1 / L2 / L3 abgesichert mit 4A/50kA Sicherungen
 Anschlussraumabdeckung DIN2/3
 ! Ohne Anschlusslitzen (Kabelführung wahlweise nach unten oder oben) !



Optionales Zubehör: Verkabelung: Leiterfarbe S1/S2 = schwarz/rot
 192 040-008 Anschlusslitzen schwarz = 3m, 2.5mm² Leiterquerschnitt
 192 040-009 Anschlusslitzen rot = 3m, 2.5mm² Leiterquerschnitt

Beschreibung:

Modularität und harmonisiertes Neudesign für flexiblen Einsatz in der Energieverteilung:

Die neue Stromwandlerfamilie ES7 (Stromwandlerblock 3 Phasen Messung) zeichnet sich durch höchste Modularität aus. Sie können serienmässig in sämtliche Standardschaltleisten DIN2 und DIN3 der TRIVER+ verbaut werden. Die passgenaue Lage des Stromwandlerblockes für eine robuste Einbauposition im Kabelanschlussbereich. Die Konstruktion ermöglicht die einfache Erweiterung von Standardschaltleisten oder auch Retrofit Nachrüstungen von bestehenden Anlagen in modularer Aufbauweise und verschafft dem Anwender damit eine maximale Flexibilität wie auch Rückwärtskompatibilität.

Für Fragen, Offerten oder Bestellungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:

- Verkauf Innendienst: info@pronutec.ch oder 041 545 86 70

Informations client, janvier 2026

Nom du produit: Transformateur de courant type ES7 SAL pour réglettes DIN2/3:

N° d'art.:	Non-étalonné:			
	143 207-030	300/5A	2.5VA	KI. 0.5S
	143 206-040	400/5A	2.5VA	KI. 0.5S
	143 206-060	600/5A	2.5VA	KI. 0.5S



Geeicht:

143 207-130	300/5A	2.5VA	KI. 0.5S
143 207-140	400/5A	2.5VA	KI. 0.5S
143 207-160	600/5A	2.5VA	KI. 0.5S



PFIFFNER

Standard:

selon EN61869-1 & 2

Montage:

Bloc transformateur de courant, installable dans le compartiment de connexion

Kit de:

Transformateur de courant L1 / L2 / L3

Prise de tension L1 / L2 / L3 protégé avec fusibles 4A/50kA

Capot de protection DIN2/3

!! Sans connexion de câbles

(acheminement des câbles optionnel vers le bas ou vers le haut) !



Accessoires:

Câblage: Couleur des conducteurs S1/S2 = noir/rouge

192 040-008 Fils de connexion noirs = 3 m, section de conducteur 2,5 mm²

192 040-009 Fils de connexion rouges = 3 m, section de conducteur 2,5 mm²

Description:

Modularité et refonte harmonisée pour une utilisation flexible dans la distribution d'énergie :

La nouvelle gamme de transformateurs de courant ES7 (bloc transformateur de courant pour mesures triphasées) se caractérise par son exceptionnelle modularité. Elle s'installe de série dans tous les tableaux de distribution TRIVER+ DIN2 et DIN3. Le bloc transformateur de courant est positionné avec précision pour une installation robuste dans la zone de raccordement des câbles. Sa conception modulaire permet une extension aisée des tableaux de distribution standard ou la modernisation des systèmes existants, offrant ainsi à l'utilisateur une flexibilité maximale et une compatibilité ascendante optimale.

Nous répondons volontiers à vos questions ou demandes d'offres / commandes:

- Vente interne:

info@pronutec.ch ou 041 545 86 70